

Berklon Deur Opdek

Productinformatie 	
Type:	Berklon lakdeur.
Uitvoering:	Dicht (model 900) of met glasopening (model 901 t/m 905). Deuren met glasopening worden geleverd met glaslatten en optioneel glas.
Draairichting:	Links, rechts
Deurbreedte:	530 - 1230 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend).
Deurhoogte:	2015, 2115, 2315 mm (standaard). Maximale deurhoogte 2600 mm.
Deurdikte:	40 mm.
Beplating:	HDF.
Vulling:	Standaard honingraat.
Stijl- en regelwerk:	Vuren (standaard) Optioneel: roodhout.
Kantuitvoering:	Opdek.
Kantafwerking:	Melamine folie aan verticale zijden en bovenzijde, in bijpassende kleur. Onderzijde deur vochtwerend geseald.
Afwerking:	TCS-lak.
Kleur:	Kirstalwit - reinwit - gebroken wit. Optioneel: storm (+/-RAL 7016) (met toeslag, kleur alleen optioneel model 900) Optioneel: mist (+/-RAL 7045) (met toeslag, kleur alleen optioneel model 900)
Geluidsisolatie:	Rw-bladwaarde bij deur zonder glasopening tussen 25 en 44 dB (afhankelijk van deurvulling).
Gewicht:	Tussen 9,4 en circa 22,7 kg/m ² (afhankelijk van vulling).
Speciale uitvoeringen:	Tubulaire spaanplaat, houtvezelplaat, perlietvulling of geluidwerende vulling 38 db en 44 dB. Gecertificeerd leverbaar: brandwerend (30minuten), geluidwerend.
Opties:	Stabilisator, groef in onderkant deur, valdorpel, deur met bovenpaneel, dubbeldeur met t-naald, ventilatie openingen, ventilatie rooster, spionoogboring, deurdicator, specifieke slotgatboringen. Geleverd met paumelles, slot, kruk en garnituur.

Modellenoverzicht



