


Alumaxx Deurpaneel

 Prestatieverklaring	
Commerciële naam:	Alumaxx Deurpaneel
Unieke indentificatie- code van het product- type:	DEMUPLGA
Type, partij of serienummer van het product:	Alumaxx, houtachtig plaatmateriaal, 4-39 mm dikte Alumaxx, deurrompen, 40-70 mm dikte
Beoogd gebruik van het product en in overeenstemming met de van toepassing zijnde geharmoniseerde technische specificatie:	Houtachtig plaatmateriaal, 4 -39 mm dikte, toepasbaar in exterieure omstandigheden Deurrompen, 40 – 70mm dikte, toepasbaar in exterieure omstandigheden
Gemachtigde:	Houtwerf BV Produktieweg 62-70 2382 PD Zoeterwoude
Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestaties:	Systeem 4
Geharmoniseerde norm:	EN 13986

Gedeclareerde prestaties voor houtachtige plaatmaterialen bestemd voor exterieur gebruik in niet-dragende toepassingen

Producteigenschappen	Prestatie	Norm
Buigtrek-sterkte	≥ 2 kN/mm ²	EN 310
Kwaliteit lijmverbindingen	≥ 1,0 N/mm ²	EN 314
Interne hechtingssterkte	Npd	
Vochtbestendigheid	Klasse 3	EN 636
Formaldehyde emissie	E1	E120
Brandgedrag	D-S2, D0	EN 13501-1
Luchtgeluidisolatie	dB	
40 mm	32	ISO 717-1
54 mm	34	
Thermische geleidbaarheid	W/(m ² .K)	
40 mm	2,22	
44 mm	2,08	EN-10077-2
54 mm	1,81	
56 mm	1,77	
Biologische duurzaamheid	Npd	
Gehalte aan pentachloorfenol	Npd	

Toepasselijke technische en/of specifieke technische documentatie:

De eigenschappen van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met EU-verordening nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:
 (naam en functie)

(plaats en datum van afgifte)

(handtekening)