



Bredo Stalen Montagekozijnen

Bredo Steel Door Frame Mounting

|  Productinformatie | |  Productinformation | |
|---|--|---|--|
| Type: | Bredo stalen montagekozijnen. | Type: | Bredo steel door frame mounting. |
| Uitvoering: | RZ, kozijn zonder bovenlicht. BA, kozijn met bovenlicht en afgeslankte bovendorpel. | Design: | RZ, door frame without transom window. BA, door frame with transom window. |
| Draairichting: | Links of rechts. | Handing: | Left or right. |
| Materiaal: | Sendzimir verzinkt staal, dikte circa 1 mm. Zinklaagdikte circa 18-20 µm. | Material: | Sendzimir galvanized steel plate, thickness form +/- 1 mm. Zinc coating thickness approximately 18-20 µm. |
| Wanddikte: | 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm, 115 mm en 125 mm. Overige maten op aanvraag (5 mm oplopend, maximaal 215 mm). Wanddikte is afhankelijk van uitvoering. Tolerantie wanddikte maximaal +1/-2 mm. | Partition width: | 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm, 115 mm and 125 mm. Other sizes on request (ascending in stepsof 5 mm, maximum 215 mm). Partition width is dependent on design. |
| Deurbreedte: | Deurbreedte: 530 – 1230 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend). (Dubbeldeurskozijn max. 2 x deurbreedte 930 mm). | Door width: | Door width: 530–1230 mm (standard door sizes ascending in steps of 50 mm). (Double-door frame, max. 2 x door width 930 mm). |
| Deurhoogte: | 2015 mm, 2115 mm, 2315 mm (standaard). Maximale stijlengte kozijn 4000 mm (wanddikte 70 mm), 3500 mm (wanddikte 100) en 3000 mm (overige wanddikten). Bijbehorende maximale deurhoogte is afhankelijk van de kozijnuitvoering en ruimte onder deur. | Door height: | 2015 mm, 2115 mm and 2315 mm (standard). Maximum door frame jamb length 4000 mm (partition width 70 mm), 3500 mm (partition width 100) and 3000 mm (other partition widths). Corresponding maximum door height is dependent on the door frame design and gap under the door. |
| Sponning: | Opdek (15x25). | Rebate: | Edge rebate (15x25) |
| Naden: | Ruimte onder deur 20 mm, 28 mm (standaard), 4 mm, 15 mm of 35 mm (semi-standaard). Met dorpel: altijd 28 mm. Hang en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm. | Joints: | Gap under door 20 mm, 28 mm (standard), 4 mm, 15 mm or 35 mm (semi-standard). With jamb: always 28 mm. Hinge and lock joint 5 mm, joint at top of the door 4 mm. |
| Hang- en sluitwerk: | Het opdekkozijn wordt geleverd met 2, 3 of 4 paumelles (afhankelijk van de maatvoering en/ of uitvoering). De sluitstijl wordt voorzien van bufferdopjes (tevens geluiddempende deuraanslag) en gestanste slotgaten t.b.v. BS 200, Nemeff 1200/1300 serie slot (optioneel Nemeff 600 of Hoppe Compact). Kozijn is voorzien van een RVS sluitplaat. | Ironmongery: | The edge rebated door frame is delivered with 2, 3 or 4 lift-off hinges (depending on the size and/or design). The lock jamb is provided with buffer caps (also sound-insulating door stop) and punched lock holes for a Hoppe Compact or Nemeff 600/1200 or 1300 series lock. |
| Afwerking: | Polyester laklaag dikte 35 µm. Kleur: reinwit - gebroken wit en kristal wit. | Finishing: | Coated: minimum of 35 µm polyester coating. Colour: pure white – off white and crystal white. |
| Modellen: | Enkeldeurs (model RZ / BA), dubbeldeurskozijn (model RZ 202 / BA 202), kozijn met zijlicht (model RZ 204 / BA 204), glaspui (model RZ 201 / BA 201). | Models: | Single-door frame (model RZ / BA), double-door frame (model RZ 202 / BA 202), door frame with sidelight (model RZ 204 / RZ 204), glass partition (model RZ 201 / BA201). |
| Verpakking: | Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie. | Packaging: | The door frame is shrink-wrapped. |
| Montage: | Het kozijn wordt in de wandsparring samengesteld. Hulpgereedschappen: waterpas en inbussleutel nr. 5 (en eventueel montagestelmal). | Mounting: | The door frame is assembled in the structural opening. Tools: Spirit level and Allen key number 5 (mounting template, if required). |

| | | | |
|---------|---|--------|--|
| Overig: | Kozijnen worden gesteld en bevestigd m.b.v. een gepatenteerd klemsysteem (minimaal 3 klemmen per stijl). Zijlichtkozijnen worden geleverd met kunststof glaslatten t.b.v. glasdikte 4-7 mm. | Other: | Door frames are attached and adjusted with the aid of a patented clamping system (minimum of three clamps per jamb). Sidelight door frames and door frames are delivered with plastic glazing beads for glass thicknesses of 4-7 mm. |
|---------|---|--------|--|